

7 POL. / 24V ISO 1185 „N”



Nr kontaktu Contact No. Kontakt Nr.	Funkcja Function Funktion	kolor żył wire color Aderfarben	Przeznaczenie wg DIN 72552 Designation to DIN 72552 Bezeichnung nach DIN 72552
1	masa common return Masse	biały white weiss	1/31
2	światła pozycyjne prawe right marker, position, license plate light rechte Schluss- Umriss-,Begrenzungs- Kennzeichnungsleuchten	czarny black schwarz	2/58L
3	kierunkowskaz lewy left-hand direction indicator Fahrtrichtungsanzeiger links	żółty yellow gelb	3/L
4	światła hamowania brake lights Bremsleuchten	czerwony red rot	4/54
5	kierunkowskaz prawy right-hand direction indicator Fahrtrichtungsanzeiger rechts	zielony green grün	5/R
6	światła pozycyjne prawe right marker, position, license plate light rechte Schluss- Umriss-,Begrenzungs- Kennzeichnungsleuchten	brązowy brown braun	6/58R
7	sterowanie hamulcem przyczepy braking control for trailers Steuerung Anhängerbremse	niebieski blue blau	-

7 POL. / 24V ISO 3731 „S”



Nr kontaktu Contact No. Kontakt Nr.	Funkcja Function Funktion	kolor żył wire color Aderfarben	Przeznaczenie wg DIN 72552 Designation to DIN 72552 Bezeichnung nach DIN 72552
1	masa common return Masse	biały white weiss	1/31
2	zarezerwowany dla przyszłych połączeń reserved for future allocation reserviert für zukünftige Anwendungen	czarny black schwarz	-
3	światło cofania reversing light Rückfahrleuchte	żółty yellow gelb	3/30
4	zasilanie prądem stałym (plus stały) permanent power supply Stromversorgung (Dauerplus)	czerwony red rot	-
5	sterowanie przez masę sensing device with common return Kontrolleinrichtung über Masse	zielony green grün	-
6	zasilanie prądem (sterowanie przez łącznik zapłonu) power supply controlled by ignition switch Stromversorgung über Zündschalter gesteuert	brązowy brown braun	6/15
7	światła przeciwmgielne tylne rear fog light Nebelschlusslicht	niebieski blue blau	-



Nr kontaktu Contact No. Kontakt Nr.	Funkcja Function Funktion	kolor żył wire color Aderfarben	Przeznaczenie wg DIN 72552 Designation to DIN 72552 Bezeichnung nach DIN 72552
1	kierunkowskaz lewy Left-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger links	żółty yellow gelb	1/L
2	kierunkowskaz prawy Right-hand direction indicator light Fahrtrichtungsanzeiger rechts	zielony green grün	2/R
3	światła przeciwmgielne Rear fog light Nebelschlusslicht	niebieski blue blau	-
4	masa (obwodów 1-3 i 5-12) Common return Masse	biały white weiss	3i
5	Lewe tylne światło pozycyjne, światło obrysowe, światło postojowe i podświetlenie tablicy rejestracyjnej Left-hand rear, position, and marker lights, and license plate lamp Beleuchtung linke Fahrzeugseite	czarny black schwarz	5/58L
6	Prawe tylne światło pozycyjne, światło obrysowe, światło postojowe i podświetlenie tablicy rejestracyjnej Right-hand rear, position, and marker lights, and license plate lamp Beleuchtung rechte Fahrzeugseite	brązowy brown braun	6/58R
7	światła hamulcowe Brake lights Bremsleuchte	czerwony red rot	7/54
8	światła cofania Reversing light Rückfahrleuchte	różowy pink rosa	-
9	zasilanie prądem stałym (+24V) Continuous power supply (steady, constant) Stromversorgung (Dauerplus)	pomarańczowy orange orange	30
10	czujnik zużycia klocków hamulcowych Reverse lock release for inertia brake and locking of steering axle Rückfahrsperr für Auflaufbremse und Sicherung der Lenkachse	szary grey grau	-
11	wskaźnik hamulca hydraulicznego Starting-traction control system Traktionshilfe	czarno-biały black-white schwarz-weiss	-
12	podnośnik osi Axle lifting device Liftachse	niebiesko-biały blue-white blau-weiss	-
13	masa (obwodu 14-15) Common return for data lines Masse für Datenleitungen	biało-czerwony white-red weiss-rot	3i
14	wymiana danych CAN-H (nie dotyczy ABS/EBS) CAN-H (not for ABS/EBS) CAN-H (nicht für ABS/EBS)	zielono-biały green-white grün-weiss	-
15	wymiana danych CAN-L (nie dotyczy ABS/EBS) CAN-L (not for ABS/EBS) CAN-L (nicht für ABS/EBS)	brązowo-biały brown-white braun-weiss	-